



## СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА ДЛЯ МОНТАЖА ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ и ФИТИНГОВ СИНИКОН (туба)

ТУ 2257-010-45540231-2003

### Техническое описание продукта

МОРОЗОСТОЙКАЯ СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА СИНИКОН ДЛЯ МОНТАЖА ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ, ДРЕНАЖА И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВОДНУЮ ЭМУЛЬСИЮ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ С ДОБАВКАМИ УГЛЕВОДОРОДОВ, ЭМУЛЬГАТОРОВ И КОНСЕРВАНТА.

#### СВОЙСТВА:

- термо- и морозостойкость (работает от -30°C до +60°C);
- не является токсичной;
- не пачкается;
- легко наносится;
- подходит для наружных и внутренних работ;
- образует при нанесении надежный слой смазки, характеризующийся длительным удержанием;
- имеет нейтральный запах;
- стабильность свойств при различных условиях хранения (от -40°C до +40°C)

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

- ускоряет монтаж и демонтаж труб и фасонных частей трубопроводов;
- обеспечивает подвижность системы в процессе эксплуатации;
- защищает резиновые уплотнители от пересыхания и скручивания.

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Равномерно нанести небольшое количество смазки на монтажную часть трубы или фасонного изделия.
2. Смонтировать соединение.

Температурный режим применения смазки от -30°C до +60°C.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр	Метод оценки	Значение
Внешний вид	Органолептический	Однородная густая эмульсия без комков
Пенетрация без перемешивания при 25°C, 0,1 мм в пределах	ГОСТ 5346	290-350
Коллоидная стабильность эмульсии, %, не менее	ГОСТ 7142 метод Б	10

#### СОСТАВ:

Силиконовое масло не менее 30%, углеводороды, вода, консервант.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Смазку хранят в упакованном виде в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:** 2 года со дня изготовления.

**УПАКОВКА:** Туба 250 г