

# SINIKON

# SINIKON STANDART

## ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

В настоящее время все чаще, как при новом строительстве, так и при реконструкции существующих сетей, используются трубопроводные системы из полипропилена.

Такая популярность полипропиленовых труб и фитингов обуславливается их неоспоримыми преимуществами по сравнению с традиционными материалами (чугун, сталь, железобетон, полиэтилен).

Завод «СИНИКОН» выпускает широкий спектр труб и фитингов системы СИНИКОН Стандарт для безнапорных трубопроводных систем внутренней бытовой канализации, обладающие рядом неоспоримых достоинств.



### ГОСТ и EN-1451

СИНИКОН Стандарт выпускается в соответствии с российским ГОСТ 32414-2013 и европейским EN 1451-1, что подтверждается соответствующими сертификатами.

### ПОВЫШЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

Система может применяться при транспортировке сточных вод в широком диапазоне pH от 2 до 12.

### НИЗКАЯ ШЕРОХОВАТОСТЬ

Гладкая внутренняя поверхность снижает гидравлические потери

### АБРАЗИВНАЯ СТОЙКОСТЬ

Большая устойчивость на истирание

### ОТСУТСТВИЕ КОРРОЗИИ

Отсутствует кислородная коррозия и резко снижается скорость зарастания сечения.

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Полипропилен является диэлектриком, в отличие от металлических трубопроводов, подверженных действию блуждающих токов, что приводит к их коррозии.

### ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

Монтаж ведется быстро, без применения тяжелого оборудования и техники.

### НАДЕЖНОСТЬ

Трубы и соединительные элементы имеют раструбную конструкцию и укомплектованы специальными уплотнительными кольцами, что повышает скорость монтажа в 5-6 раз и обеспечивает высокую надежность и герметичность соединения.

### ЭКОНОМИЯ

На канализационных трубопроводах, соединяемых с помощью раструбов с резиновыми уплотнительными кольцами и, следовательно, воспринимающих температурные удлинения, установка дополнительных компенсаторов не требуется.

### СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не менее 50 лет

### ГАРАНТИЯ И СТРАХОВКА

Гарантия на всю продукцию 10 лет.

Трубы и фитинги СИНИКОН застрахованы компанией «Росгосстрах».



# SINIKON Comfort+

## ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ С Пониженным уровнем шума

Не секрет, что покупатели нового жилья пристально изучают все аспекты строительства, в том числе качество используемых материалов и комплектующих. Не обходится без их внимания и канализационная система, ведь современная система, кроме своей основной функции, должна отвечать нормам и требованиям к комфортному проживанию в доме или квартире. Канализационная система должна быть не только надежной и долговечной, но и максимально бесшумной.

Уровень шума оказывает значительное влияние на психологическое здоровье и комфорт проживания в доме. Именно поэтому ведущие производители уделяют повышенное внимание созданию максимально бесшумных систем канализации и водоотведения.

Исследования показали, что добиться комфорт-

ного, менее 25 дБ, уровня шума с использованием «обычных» пластиковых труб практически невозможно. Система СИНИКОН КОМФОРТ ПЛЮС изготавливается из модифицированного полипропилена с минеральными добавками, имеет большую плотность материала и увеличенную толщину стенки по сравнению с обычными полипропиленовыми трубами (3,8 мм по сравнению с «обычными» 2,7 мм для труб диаметром 110 мм).

Причем, в отличие от многих других производителей, «СИНИКОН» производит не только трубы с увеличенной толщиной стенки, но и фитинги.



### СИНИКОН Комфорт Плюс

Трубы и фитинги для безнапорных трубопроводных систем внутренней бытовой канализации

### Цвет

белый

### Толщина стенки

3,8 (при  $\varnothing$ 110 мм),  
2,0 (при  $\varnothing$ 50 мм)

### Диаметры труб и фитингов

40 мм, 50 мм, 110 мм

### Усиленные фитинги

Крестовина одноплоскостная (арт. 506012К, 506015К)  
Тройник (арт. 508025К, 508029К)  
Отвод (арт. 504053К, 504059К, 510035К)  
Ревизия (арт. 516007К)

### Уплотнение

Двухлепестковое уплотнение из мягкой стирол бутадиеновой резины с пластмассовым растягивающим кольцом немецкой фирмы M.O.L. Gummiverarbeitung GmbH&Co.




### Пониженный уровень шума

В 1,5 раза тише стандартной, а значит функционирование системы не мешает жильцам, особенно ночью



### Простой и быстрый монтаж

Необходимо меньше времени для монтажа системы большей протяженности. При монтаже не требуются специальные инструменты



### Пригодна для $t=80^{\circ}\text{C}$ (краткосрочно до $95^{\circ}\text{C}$ )

Обеспечивает надежный слив из стиральных и посудомоечных машин даже при высоких температурах



### Долговечность

Срок эксплуатации: не менее 50 лет



### Надежность

Использование немецкого двухлепесткового уплотнения обеспечивает надежность стыков и защиту от протечек и неприятного запаха.



### Гарантия и страховка

Трубы и фитинги СИНИКОН застрахованы компанией «Росгосстрах»

**Гарантия производителя 10 лет**