



АКСИАЛЬНЫЕ ЛАТУННЫЕ ФИТИНГИ С НАДВИЖНОЙ ГИЛЬЗОЙ

Номенклатура:

- Гильза
- Муфта НР
- Муфта ВР
- Муфта прямая
- Муфта переходная
- Муфта с накидной гайкой
- Евроконус
- Тройник
- Тройник переходной
- Тройник с переходом на ВР
- Угольник
- Угольник с переходом на ВР
- Угольник с переходом на НР
- Водорозетка
- Тройник Т-образный подключения радиатора
- Тройник Г-образный подключения радиатора
- Угольник с накидной гайкой
- Гайка для подключения радиатора евроконус

Латунные аксиальные фитинги СИНИКОН предназначены для создания неразъемных соединений при монтаже трубопроводов холодного/горячего водоснабжения и отопления, а также технологических трубопроводов жидкостей неагрессивные к материалам фитингов. Они используются при монтаже труб из сшитого полиэтилена PEX и полиэтилена повышенной термостойкости PERT размерной серии S3,2 (SDR 7,4) по ГОСТ 32415-2013 следующих размеров: 16x2.2, 20x2.8, 25x3.5.

Латунные аксиальные фитинги с подвижной гильзой образуют неразъемное соединение с трубами и могут быть замоноличены в стяжку (не относится к резьбовым соединениям). Не заужают диаметр присоединяемых труб за счет расширения концов труб перед выполнением соединения. Не нуждается в дополнительном обслуживании в течение всего срока эксплуатации трубопровода.

Технические характеристики

Наименование	Ед. изм.	Значение
Номинальное давление	бар	10
Максимальная температура	°С	95
Аварийная температура	°С	110
Тип резьбы		Трубная по ИСО 228
Материал		Латунь CW617N
Срок службы	лет	50

Гарантийный срок на аксиальные фитинги «СИНИКОН» составляет 10 лет. Гарантийный срок отсчитывается с момента приобретения или установки/ввода в эксплуатацию. Любое из перечисленных событий должно быть подтверждено документально.

Аксиальные латунные фитинги не подлежат обязательной сертификации. Продукция сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ Р (сертификат ГОСТ 32415-2013), а также заключение на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам (СГР).