



МОРОЗОСТОЙКАЯ СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА СИНИКОН (аэрозоль)

ТУ 2369-038-45540231-201

Техническое описание продукта

ПРОНИКАЮЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА СИНИКОН ДЛЯ МОНТАЖА ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ, ДРЕНАЖА И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

СВОЙСТВА:

- термо- и морозостойкость (работает от -30°C до +60°C);
- не является токсичной;
- не пачкается;
- легко наносится;
- подходит для наружных и внутренних работ;
- образует при нанесении надежный слой смазки, характеризующийся длительным удержанием.

НАЗНАЧЕНИЕ:

- ускоряет монтаж и демонтаж труб и фасонных частей трубопроводов;
- обеспечивает подвижность системы в процессе эксплуатации;
- защищает резиновые уплотнители от пересыхания и скручивания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Интенсивно встряхнуть баллон.
2. Нанести смазку на монтажную часть трубы или фасонного изделия.
3. Смонтировать соединение.

ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ БАЛЛОНА ВЫШЕ +5°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	подвижная бесцветная жидкость
Плотность, г/см ³ , не более:	1,00
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°C	180-220
Кинематическая вязкость при температуре +40°C, сСт	900-1100
Испытание на коррозию на пластинах меди, алюминия и стали	Выдерживают
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при +20°C, Мпа (кгс/см ²), при использовании в качестве пропеллента:	
- сжиженных газов и углекислого газа:	0,20 (2,0) – 0,60 (6,0)
- сжатых газов:	0,55 (5,5) – 0,90 (9,0)
Степень извлечения содержимого баллона, %, не менее	95

СОСТАВ:

Силиконовое масло не менее 30%, углеводородный растворитель, углеводородный пропеллент.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ОПАСНО! Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Перед использованием ознакомиться с назначением и способом применения продукта. Беречь от источников воспламенения, искр, открытого огня. Не курить. Не распылять вблизи открытого огня и других возможных источников воспламенения. Не нарушать целостность упаковки. Не сжигать. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше +50°C. Хранить в недоступном для детей месте. Вредно при попадании на кожу, вдыхании, проглатывании. Использовать перчатки, спецодежду, средства защиты для глаз и лица. Использовать на открытом воздухе или хорошо проветриваемом помещении. Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза или проглатывании срочно обратиться к врачу. После использования баллона утилизировать как бытовой отход. Вредно для водных организмов. Избегать попадания в окружающую среду.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Смазку хранят в упакованном виде в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от -10°C до +40°C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 3 года со дня изготовления.

УПАКОВКА: Аэрозольный баллон 400 мл.